TABELLA DI SELEZIONE GIUNZIONI

su cartoncino
con astina saldata

Spessore del nastro (mm)

Ø rulli	Ø cavo	Ø filo	- 1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6,5	8	9	10
25	1,35-1,5	0,62	25SP	25									
30		0,9 x 0,7	A36SLXSP	A36SLSP									
40		0,9 x 0,5	A34SLSP	A34SP									
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP	25LL	25LLLP								
		0,80	30SP	30									
			A30SP	A30									
		0,9 x 0,6	A35SP										
		0,9 x 0,7	A36XSP	A36SP	A36	A36LP							
	1,8-2,0	1,00	A40XSP	A40SP	A40								
				40SP	40								
		1,20			A2								
					2								
75	1,5-1,8	0,80	30LLSP	30LL									
			A30LLSP	A30LL									
		0,90	35LLSP	35LL									
		0,9 x 0,7	A36LLSP	A36LL	A36LLLP								
	1,8-2,0	1,00	A40LLXSP	A40LLSP	A40LL								
				40LLSP	40LL								
	2,0-2,5	1,20						A3					
								3					
100	2,5-3,0	1,38							A4				
									4				
125	3,0-3,5	1,38								A5			
										5			
150	3,5-4,0	1,38									A6		
											6		
175	3,5-4,0	1,38										A7	
												7	
		Material mm	G-Serie · G-Series · Série G										
20	1,0	0,50	G 00										
25	1,0-1,2	0,50	G 001A										
		0,75		G 001									
40	1,2-1,4	0,50		G 005A									
		0,75			G002								
					G 005								
50	1,2-1,4	0,50			G 006A								
		0,75				G 003							
						G 006							
75	2,0-2,5	1,00					G 008						